

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІКОРП»**

49000, Україна, м. Дніпро, вул. Юдіна, 11

**СЕРТИФІКАТ № 1 від 01 квітня 2026р.  
на простирадло (полотно неткане поліпропіленове термоскріплене)**

ТУ У 13.9-39061081-001:2016 із зміною № 1 від 05.04.2019

Щільність, г/м <sup>2</sup>	25
Колір	блакитний
Номер партії	LOT 23032026

Довжина рулону, м.п.	100
Ширина рулону, м	0,8
Дата виготовлення	2026-03-23

Кількість 90 рул

Простирадла медичні із нетканих матеріалів одноразового використання (нестерильні)  
одноразове блакит. 25г/м<sup>2</sup> шир.0,8 м, довж.100 м с/п крок 0,6 м. JS, - блакитний

Найменування перфор. 600

Найменування показника	Показник ТУ У	Фактичне значення
1. Поверхнева щільність	20 ± 5%	25
2. Колір	за замовленням	блакитний
3. Довжина рулону, мп	100 ± 1%	100
4. Ширина рулону, м	0,6 ± 10 мм	0,8
5. Розривне навантаження, (уздовж) Н, не менше	≥ 60	95
6. Розривне навантаження, (поперек) Н, не менше	≥ 60	75
7. Подовження при розриві, (уздовж) %, не менше	≥ 50	145
8. Подовження при розриві, (поперек) %, не менше	≥ 50	120
9. Повітропроникність, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> /с, не більше	≤ 3000	2310
10. Водотривкість, мм водного стовба, не менше	≥ 1000	1260
11. Зовнішній вигляд	полотно з рівною поверхнею без дір, без сторонніх включень, відсутні масляні та забруднені місця	
12. Склад	100% - поліпропілен	

Гарантійний термін зберігання матеріалів: 5 років

Полотно в упакованому вигляді зберігається в критих сухих приміщеннях відповідно до правил протипожежного режиму, в умовах, що виключають забруднення, механічне пошкодження, попадання прямих сонячних променів і на відстані не менше 1 м від опалювальних і нагрівальних приладів при температурі від +5 до +35 градусів Цельсія та відносній вологості не більше 80%.

Менеджер (управитель) систем якості ТОВ "ПОЛІКОРП" М.О.Єпішина

